



# Cenovnik **Mobil** proizvoda








Važi od 12.07.2010.

## Motorna ulja za putnička i laka dostavna vozila

	Naziv proizvoda	Nivo kvaliteta	Specifikacija i odobrenja	pakovanje	Cena bez PDV
	<b>MOBIL 1 FUEL ECONOMY 0W-30</b>				
	Formula koja šteti energiju brzo dopirući do vitalnih delova motora čak i po najhladnijem vremenu. Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 je motorno ulje napredne performanse projektovano da obezbedi sposobnost čišćenja, zaštitu od habanja i efikasniju uštedu goriva. Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 je poboljšana formula za ekonomičnu potrošnju goriva koja prevazilazi zahteve najnovijih industrijskih normi postavljene za novije, savremene automobilske motore na benzinski i dizel-pogon. Doprinosi uštedi goriva, pomaže da se spreči gomilanje taloga i mulja, i motor osposobi za čist rad i dug radni vek. Odlično opšte podmazivanje i zaštita od habanja. Brzo startovanje po hladnom vremenu i brza zaštita.	API SL/CF/EC ACEA A1/A5/B1/B6 ILSAC GF-3	FORD WSS M2C913-A / 913-B / 920-A GM4718M	4x4L 12x1L	<b>1205</b> <b>1275</b>
	<b>MOBIL 1 NEW LIFE 0W-40</b>				
	Projektovano za najnoviju tehnologiju motora – idealan proizvod za novija vozila ili starija vozila u dobrom stanju koji predstavlja našu najbolju ukupnu performansu. POTPUNO SINTETIČKO motorno ulje specijalno proizvedeno jedinstvenom kombinacijom visoko performansnih fluida uključujući i SuperSyn™ – sistem protiv habanja, obezbeđuje bržu zaštitu pri hladnom startu motora, umanjuje habanje motora i stvaranje taloga, bolju uštedu goriva. Izvršno štiti, kako na niskim tako i na visokim temperaturama, sve benzinske i dizel motore. Svodi habanje na minimum, pomažući da motor i dalje radi kao nov, štiti od mulja i laka pod uslovima velikog opterećenja, čuva vitalne delove motora od zagađenja, deluje pri ekstremnim temperaturama i održava vam motor u vrhunskoj formi. Fabričko punjenje pri ugradnji motora u mnoga od najfinijih vozila u svetu.	API SM/SL/SJ/CF ACEA A3/B3/B4	MB-Approval 229.5 MB-Approval 229.3 OPEL Long Life Service Fill GM-LL-A-025 OPEL Diesel X Service Fill GM-LL-B-025 BMW LONGLIFE OIL 01 VW 502 00/505.00 PORSCHE Spec. Oil List SAAB	208L 20L 4x4L 12x1L	<b>950</b> <b>1070</b> <b>1185</b> <b>1255</b>
	<b>MOBIL 1 TURBO DIESEL 0W-40</b>				
	Projektovano za vrhunsku sposobnost čišćenja, zaštitu od habanja i opštu performansu. Savršeno za sve vrste vozila bilo gde u svetu. Mobil 1 Turbo Diesel 0W-40 prevazilazi zahteve vodećih standarda u industriji i među proizvođačima automobila koji su potrebni za novije, savremene dizel motore. Izuzetan nivo zaštite, ekonomičnija potrošnja goriva, duži intervali zamene ulja, izvrsne karakteristike pri niskim i visokim temperaturama.	API CF ACEA A3/B3/A2/B2	MB-Approval 229.5 MB-Approval 229.3 Porsche VW 505 00 SAAB OPEL Diesel Service Fill GM-LL-B-025 BMW LongLife oil 01	4x4L 12x1L	<b>1185</b> <b>1255</b>
	<b>MOBIL 1 ESP FORMULA 5W-30</b>				
	Vodeći proizvod u industriji idealan za dizel-vozila. Formulisan da ostvari pojačanu performansu i u benzinskim vozilima. Mobil 1 Emission System Protection ESP 5W-30 u skladu je sa najnovijom specifikacijom automobilske industrije za motorna ulja: ACEA C2/C3. Savršeno odgovara naročito najnovijim modelima vozila sa filterima dizel-čestica. Proizveden da bude kompatibilan s Diesel Particulate Filters(DPF's) i Gasoline Catalytic Convertors (CAT's). Pogodan za ekstremne uslove gde konvencionalna ulja ne mogu delovati. Projektovan je da produži vek i održi efikasnost filtera dizel čestica kao i benzinskih katalitičkih konvertera. Poboljšana ekonomičnost goriva, izuzetna zaštita od habanja.	API SM/SL/CF ACEA C2/C3/ A3/B3/B4/A5/B5	MB-Approval 229.51 MB-Approval 229.31 VW (Gas/Dsl) 504.00/507.00 VW (Gasoline) 502 00 / 503 00 / 503 01 VW (Diesel) 505 00 / 506 00 BMW LongLife 04 Porsche C30 Peugeot Citroën B71 2290	208L 4x4L 12x1L	<b>960</b> <b>1205</b> <b>1275</b>
	<b>MOBIL 1 PEAK LIFE 5W-50</b>				
	Formula, smišljena da usaglasi potrebe novijih i starijih vozila svojom odličnom ukupnom performansom. Mobil 1 Peak Life 5W-50 pruža izvanrednu zaštitu odlažući početak propadanja motora. Precizno je projektovan da smanji habanje motora, svodi mulj i talog na minimum. Visoko performansna bazna ulja kombinovana sa SuperSyn™ tehnologijom za odličnu sveukupnu zaštitu od habanja. Pogodan za skoro sve tipove motora, za sve uslove od umerenih do ekstremnih. Veoma delotvoran sistem aditiva svodi na minimum mulj i talog odlažući starenje motora. Antioksidanti produžuju radni vek ulja. Uravnotežena formula obezbeđuje izvanrednu performansu vašeg vozila tokom čitavog njegovog srednjeg doba.	API SM/SL/SJ/CF ACEA A3/B3/B4	MB-Approval 229.3 MB-Approval 229.1 VW 505 00 PORSCHE Special Oil List BMW High Performance Diesel Oil	208L 4x4L 12x1L	<b>870</b> <b>1170</b> <b>1240</b>
	<b>MOBIL 1 EXTENDED LIFE 10W-60</b>				
	Projektovan da pruži dugotrajniju zaštitu motorima sa većom kilometražom kako bi produžio životni vek vašeg vozila. Napravljeno za specifične potrebe starijih vozila i sve uslove primene. Visoko performansna bazna ulja kombinovana sa SuperSyn™ tehnologijom za odličnu sveukupnu zaštitu od habanja. Idealan proizvod za primenu u trkačkim automobilima. Dodatna regenerativna sredstva za zaptivke da bi se sprečilo curenje ulja. Smanjuje gomilanje mulja radi veće čistoće motora i manjeg habanja. Veća viskoznost i veći sadržina fosfora bolje štite starije motore i smanjuju potrošnju ulja.	API SM/SL/SJ/CF ACEA A3/B3/B4	MB-Approval 229.1 VW 505 00	208L 20L 4x4L 12x1L	<b>850</b> <b>1035</b> <b>1150</b> <b>1215</b>

	Naziv proizvoda	Nivo kvaliteta	Specifikacija i odobrenja	pakovanje	Cena bez PDV
	<b>MOBIL SUPER 3000 X1 5W-40</b>				
	Visokokvalitetno SINTETIČKO motorno ulje koje obezbeđuje efikasnu uštedu goriva. Nizak nivo viskoziteta omogućuje brz protok i brzu zaštitu motora pri startu, umanjuje habanje motora i stvaranje taloga kod svih tipova savremenih tipova automobila posebno onih sa visokim performansama uključujući benzinske i dizel motore sa turbo punjenjem. Odlukuje ga izvanredna zaštita od habanja, čistoća motora, visokotemperaturna kao i niskotemperaturna zaštita.	API SM/SL/SJ/CF ACEA A3/B3/B4	MB-Approval 229.3 VW 502.00/505.00 BMW Longlife 98 OPEL Diesel Service Fill GM-LL-B-025 Porsche Peugeot Citroën B71 2296	208L 60L 4x4L 12x1L	<b>570</b> <b>670</b> <b>735</b> <b>800</b>
	<b>MOBIL SUPER 2000 X1 10W-40</b>				
	Polusintetičko motorno ulje projektovano da ostvari izuzetnu performansu pod mnoštvom različitih uslova. Ovo ulje je formulisano da pruži pouzdanu zaštitu kojom prevazilazi konvencionalna ulja te taj proizvod posebno preporučujemo ako povremeno nailazite na teške uslove vožnje. U takvim situacijama Mobil Super 2000 doprinosi zaštiti od štete koju prouzrokuje izlaganje motora visokom opterećenju. Motorno ulje ekstra visokih performansi, obezbeđuje izvanredno čišćenje i zaštitu protiv habanja pri velikim temperaturnim promenama u toku rada za sve tipove savremenih motornih vozila, a posebno onih sa visokim performansama uključujući benzinske i dizel motore sa turbo punjenjem.	API SL/SJ/CF ACEA A3/B3	MB-Approval 229.1 VW 505.00	208L 60L 4x4L 12x1L	<b>400</b> <b>450</b> <b>505</b> <b>560</b>
	<b>MOBIL SUPER 2000 X1 DIESEL 10W-40</b>				
	Polusintetičko motorno ulje ekstra vrhunskog kvaliteta koje obezbeđuje izvanredno čišćenje motora i zaštitu od habanja na visokim temperaturama za sve tipove savremenih automobila, lakih teretnih i dostavnih vozila. Ovo ulje je formulisano da pruži pouzdanu zaštitu kojom prevazilazi konvencionalna ulja te taj proizvod posebno preporučujemo ako povremeno nailazite na teške uslove vožnje. Posebno se odnosi na dizel motore sa prirodnim usisavanjem, kao i motore sa turbo punjenjem.	API CF/SL/SJ ACEA A3/B3/A2/B2	MB 229.1 VW 505.00	4x4L 12x1L	<b>505</b> <b>560</b>
	<b>MOBIL SUPER 1000 X1 15W-40</b>				
	Konvencionalno motorno ulje projektovano za visok nivo performanse i zaštite pod većinom uslova. Posebno preporučujemo Mobil Super 1000 za svakodnevnu vožnju pod normalnim uslovima. Visokokvalitetno mineralno motorno ulje koje obezbeđuje izvrsno čišćenje motora i zaštitu protiv habanja i korozije u promenljivim radnim uslovima za sva motorna vozila sa benzinskim i dizel motorima.	API SL/SJ/CF ACEA A3/B3/A2/B2	MB 229.1 VW 505.00/501.01	208L 60L 4x4L 12x1L	<b>370</b> <b>410</b> <b>485</b> <b>540</b>
	<b>MOBIL SUPER 1000 X1 DIESEL 15W-40</b>				
	Konvencionalno motorno ulje projektovano za visok nivo performanse i zaštite pod većinom uslova. Posebno preporučujemo Mobil Super 1000 za svakodnevnu vožnju pod normalnim uslovima. Visokokvalitetno mineralno motorno ulje koje obezbeđuje izvrsno čišćenje motora i zaštitu protiv habanja i korozije u promenljivim radnim uslovima za sva motorna vozila sa benzinskim i dizel motorima.	API CF/SL/SJ ACEA A3/B3/A2/B2	MB 229.1 VW 505.00/501.01	4x4L 12x1L	<b>485</b> <b>540</b>
	<b>MOBIL SUPER 1000 X1 20W-50</b>				
	Konvencionalno motorno ulje projektovano za visok nivo performanse i zaštite pod većinom uslova. Zahvaljujući nivou viskoznosti, ovo motorno ulje pruža odgovarajuću zaštitu i u uslovima toplog vremena. Posebno preporučujemo Mobil Super 1000 za svakodnevnu vožnju pod normalnim uslovima. Preporučuje se za motore čija je potrošnja ulja povećana usled habanja i curenja. Pogodno kako za benzinske, dizel motore kao i vozila na tečni naftni gas (TNG). Visokokvalitetno mineralno motorno ulje koje obezbeđuje izvrsno čišćenje motora i zaštitu protiv habanja i korozije u promenljivim radnim uslovima.	API SG/CD	MB 229.1 VW 505.00/501.01	4x4L 12x1L	<b>435</b> <b>455</b>
	<b>MOBIL MULTIGRADE 15W-40</b>				
	Mineralno motorno ulje koje se upotrebljava tokom cele godine, za sve tipove motornih vozila. Obezbeđuje zaštitu motora pri različitim radnim uslovima.	API SG/CD		4x5L 12x1L	<b>435</b> <b>475</b>

## Specijalna motorna ulja za putnička i laka dostavna vozila

	Naziv proizvoda	Nivo kvaliteta	Specifikacija i odobrenja	pakovanje	Cena bez PDV
	<b>MOBIL SHC FORMULA LD 0W-30</b>				
	POTPUNO SINTETIČKO ulje visokih performansi, pogodno je za benzinske i dizel motore putničkih automobila i lakih dostavnih vozila. Zahvaljujući svom sintetičkom baznom ulju, zadovoljava specifikacije proizvođača motornih vozila kojima se zahteva produženje intervala zamene ulja. Ovaj proizvod omogućava izuzetnu uštedu u potrošnji goriva i obezbeđuje visok nivo čistoće motora.		VW 503.00 / 506.00 / 506.01	208L 12x1L	<b>910</b> <b>1275</b>
	<b>MOBIL SYST S SPECIAL V 5W-30</b>				
	Visokokvalitetno motorno low ash ulje za savremene dizel motore formulisano na sintetičkoj bazi. Nizak nivo viskoziteta omogućuje brz protok ulja i time bržu zaštitu pri startu motora, što umanjuje habanje motora i stvaranje taloga za sve tipove savremenih automobila, posebno se odnosi na PD («pumpe duse») turbo-dizel motore sa visokim performansama.	API SJ/CF ACEA C3/A3/B3/B4	VW 505.01/502.00/ 505.00 FORD WSS M2C 917-A BMW LL 04 MB 229.31/229.51	208L 60L 12x1L	<b>670</b> <b>750</b> <b>985</b>
	<b>MOBIL SUPER 3000 FORMULA FE 5W-30</b>				
	Mobil Super 3000 Formula FE 5W-30 je prvoklasno sintetičko motorno ulje projektovano za izuzetan nivo zaštite i performanse. Motorno ulje koje je tako formulisano da omogućuje značajnu uštedu goriva, umanjuje emisiju štetnih gasova i obezbeđuje odličnu zaštitu pri startu motora savremenih benzinskih i dizel motornih vozila. Odlikuje ga odlična oksidaciona stabilnost i čistoća motora, visoko i nisko temperaturna stabilnost koja obezbeđuje pouzdanu zaštitu u različitim uslovima vožnje. Preporučuje se za Ford Zetec, Duratec i Dura Torq DI motore. Ono je pre svega zamišljeno da ispuni zahteve Fordovih servisnih specifikacija WSS-M2C913-A i M2C913-B ali odgovara i upotrebi u drugim vozilima gde ispunjava zahteve viskoznosti i kvaliteta.	API SJ/CF ACEA A1/B1	ILSAC GF-2 FORD WSS M2C 913-A / 913-B	208L 4x4L 12x1L	<b>575</b> <b>735</b> <b>805</b>
<b>Motorna ulja za motocikle</b>					
	<b>MOBIL 1 RACING 4T 15W-50</b>				
	POTPUNO SINTETIČKO motorno ulje vrhunskog kvaliteta, namenjeno širokoj upotrebi kod četvorotaktnih motocikala. Kombinacija specijalnog baznog ulja i pažljivo sastavljenog paketa aditiva, obezbeđuje najviši nivo performansi i zaštite. Podjednako pogodno za svakodnevnu upotrebu i za trke.	API SL JASO MA		12x1L	<b>1330</b>
	<b>MOBIL EXTRA 4T 10W-40</b>				
	Visokokvalitetno polusintetičko motorno ulje za motocikale ekstra visokih performansi. Namenjeno svim tipovima četvorotaktnih motora u širokom spektru najrazličitijih uslova korišćenja.	API SJ/CF JASO MA		12x1L	<b>700</b>
	<b>MOBIL 1 RACING 2T</b>				
	POTPUNO SINTETIČKO motorno ulje za sve tipove visoko snažnih 2-taktnih motora motocikla. Umanjuje izdvajanje izduvnih gasova i obezbeđuje izvanrednu zaštitu i čišćenje motora motocikala u redovnom saobraćaju.	API TC(TSC-3) JASO FC	ISO EG-C/EG-D TISI	12x1L	<b>1330</b>
	<b>MOBIL SUPER 2T</b>				
	Visokokvalitetno mineralno motorno ulje za sve tipove visoko snažnih 2-taktnih motora motocikla. Umanjuje izdvajanje izduvnih gasova i obezbeđuje izvanrednu zaštitu i čišćenje motora motocikla.	API TC(TSC-3), JASO FB	ISO EG-B	12x1L	<b>520</b>
	<b>MOBIL SYNTHETIC MOTORCYCLE CHAIN LUBE</b>				
	POTPUNO SINTETIČKO motorno ulje za lance motocikla u spreju, O-prstenasti lanci su takodje obuhvaćeni.			12x0,4L 1kom	<b>2000 din/lit</b> <b>800 din/kom</b>

## Motorna ulja za komercijalna teretna vozila

	Naziv proizvoda	Nivo kvaliteta	Specifikacija i odobrenja	pakovanje	Cena bez PDV
	<b>MOBIL DELVAC 1 5W-40</b>				
	POTPUNO SINTETIČKO visokokvalitetno dizel motorno ulje sa poboljšanom uštedom goriva za dizel motore sa prirodnim usisavanjem i dizel motore s turbo punjenjem visokog radnog učinka. Koristi se u zahtevnim uslovima rada pri transportu u građevinarstvu, rudarstvu, kamenolomu, poljoprivredi. Podesno za teške uslove rada i produžava interval zamene ulja.	API: CI-4plus/ CI-4/CH-4/ CG-4/CF-4/CF/ SL/SJ ACEA: E4/E7 Global DHD-1 JASO DH-1	MB 228.5/ 235.27 Volvo VDS-3/VDS-2 Renault RVI RXD DAF extended drain Scania LDF Cummins CES 20078/7/6/5/2/1 CAT ECF-1 Ford WSS-M2C171-D D.D.P.G.O.S. MACK EO-M Plus	208L 20L 4x4L	<b>930</b> <b>1040</b> <b>1150</b>
	<b>MOBIL DELVAC XHP LE 10W-40</b>				
	Ekstra performansno dizel motorno ulje konstruisano da obezbedi podmazivanje savremenih, visoko performansnih motora sa niskom emisijom. Novi poboljšani sistem aditiva, produžava vek i obezbeđuje efikasnost sistema smanjenja emisije kao npr. DPF (Diesel Particulate Filter), tj Euro IV i EURO V motora. Pogodno za motore sa prirodnim usisavanjem i motore sa turbo punjenjem, zahtevne i duge vožnje po autoputevima, komercijalna vozila opremljena sa DPF.	API: CI-4 ACEA E7/E4/E6 JASO DH-2	MB 228.51/228.5/235.27 MAN 3477/3277crt Volvo VDS-3 DAF extended drain Scania Low Ash Renault RVI RXD/RLD-2/RGD MTU Type 3.1	1000L 208L 20L	<b>515</b> <b>515</b> <b>560</b>
	<b>MOBIL DELVAC XHP EXTRA 10W-40</b>				
	Visoko performansno motorno ulje koje obezbeđuje značajnu uštedu goriva i produžava interval zamene ulja kod dizel motora sa prirodnim usisavanjem i turbo punjenjem, dizel opreme pri dugim vožnjama po autoputevima, pogodno za zahtevne uslove rada uključujući građevinu, rudarstvo, kamenolome.	API CF ACEA E7/E4	MB 228.5/ 235.27 MAN M3277 Volvo VDS-3/VDS-2 DAF extended drain Scania LDF-2 Renault RVI RXD MTU Type 3	1000L 208L 20L 4x4L	<b>430</b> <b>430</b> <b>480</b> <b>590</b>
	<b>MOBIL DELVAC MX 15W-40</b>				
	Visokokvalitetno motorno ulje koje obezbeđuje izvrsno podmazivanje za današnje zahtevne teške uslove rada. Unapređuje i produžuje vek trajanja motora, pogodno je za dizel i benzinske motore, kako teretnih vozila tako i putničkih automobila.	API CI-4/CH-4/ CG-4/CF-4/CF/ SL/SJ ACEA E7/E5/E3/B4/ B3/A2	MB 228.3/ 229.1 MAN M3275 VolvoVDS-3/VDS-2 Renault RLD, CAT ECF1 MTU Type2, AllisonC4 MACK EO-MPlus CumminsCES 20078/7/6/2/1	208L 60L 20L 4x4L	<b>345</b> <b>375</b> <b>375</b> <b>485</b>
	<b>MOBIL DELVAC SUPER 1400 15W-40</b>				
	Visoko performansno dizel motorno ulje za motore sa prirodnim usisavanjem i motore sa turbo punjenjem, pogodno za duge vožnje po auto-putevima sa visokim radnim učinkom. Pogodno kako za dizel tako i za benzinske motore.	API CG-4/CF/SJ ACEA E3/B3/B4/A3	MB 228.3 MAN 3275 Volvo VDS-2 MTU Type2	208L 20L	<b>305</b> <b>345</b>
	<b>MOBIL DELVAC SUPER 20W-50</b>				
	Visoko performansno dizel motorno ulje za motore sa prirodnim usisavanjem i motore sa turbo punjenjem, kao i motore sa pogonom na gas (TNG). Pogodno za duge vožnje po auto-putevima sa visokim radnim učinkom, laka i teška teretna vozila starije generacije, u građevinarstvu, poljoprivredi.	API CF-4/SF/SG		208L 20L	<b>330</b> <b>375</b>
<b>Proizvodi za poljoprivredu</b>					
	<b>MOBIL AGRI SUPER 15W-40</b>				
	Izvršno univerzalno ulje za poljoprivredna motorna vozila. Višenamensko, visokokvalitetno ulje (MHT) namenjeno za podmazivanje motora, menjača i hidrauličnih sistema, u toku vožnje i pri vlažnom kočenju.	STOU API CF/CE/SF API GL-4	Massey-Ferguson M-1139/1135/1144/1145 John Deere J27 MB 227.1, Allison C-4 Ford New Holland 159B ZF-ML 06B/07B	208L 20L	<b>450</b> <b>495</b>
	<b>MOBIL FLUID 424</b>				
	Univerzalno mazivo za poljoprivredna motorna vozila. Višenamensko, visokokvalitetno ulje namenjeno za podmazivanje menjača i hidrauličnih sistema pri vožnji i mokrom kočenju. Posebno se preporučuje kod mehanizacije koja radi pod velikim opterećenjem i u ekstremno teškim uslovima koji su česta pojava u poljoprivrednoj industriji.	UTTO SAE 80W API GL-4	MasseyFerguson MF M-1135/1139/1141/1145 John Deere J20C Ford NHA-2-C-201.00 Ford ESN-M2C134-D J. I. Case MS1204 07/09 AGCO Powerfluid 821XL Kubota UDT, Allison C-4 Volvo WB 101/BM Caterpillar TO-2 CNH MAT 3525 Vickers 35VQ25 DenisonHF-0, HF-1, HF-2 ZF TE-ML 03E/17E	208L 20L	<b>446</b> <b>500</b>

## Ulja za transmisiju

	Naziv proizvoda	Nivo kvaliteta	Specifikacija i odobrenja	pakovanje	Cena bez PDV
	<b>MOBILUBE 1 SHC 75W-90</b>				
	POTPUNO SINTETIČKO ulje za visokopterećene mehaničke prenosnike transmisije motornih vozila. Preporučuje se za manuelne menjače i diferencijale motornih vozila u različitim temperaturnim uslovima.	API GL-4/GL-5/MT-1	MB 235.8 MAN3343 SL/341typeE3 Scania STO 1:0, ZF-TE-ML 02B/05B/07A/ 12B/16F/17B/19C/21B	208L 20L 12x1L	<b>1193</b> <b>1239</b> <b>1491</b>
	<b>MOBIL GEARLUBE VS 200 75W-90</b>				
	POTPUNO SINTETIČKO visokokvalitetno ulje za podmazivanje manualnih menjača i diferencijala kod motornih vozila proizvođača marke VAG (VW, Audi). Preporučuje se i za neka Japanska vozila sa manualnim menjačem.	API GL-4	VW 501.50 Nissan, Toyota, Mitsubishi	20L	<b>1500</b>
	<b>MOBILUBE GX-A 80W</b>				
	Visoko performansno menjačko ulje za manuelne menjače komercijalnih vozila, putničkih automobila i građevinskih mašina.	API GL-4 SAE 80W	MB 235.1 MAN 341N/341 TypeE1 ZF TE-ML 02A/17A	208L 20L 12x1L	<b>452</b> <b>511</b> <b>665</b>
	<b>MOBILUBE GX 80W-90</b>				
	Visoko performansno menjačko ulje za komercijalna vozila i putničke automobile sa manualnim menjačem. Ima širok opseg rada pri različitim temperaturnim uslovima.	API GL-4		208L 12x1L	<b>441</b> <b>634</b>
	<b>MOBILUBE HD 80W-90</b>				
	Visokokvalitetno ulje za mehaničke prenosnike transmisije motornih vozila. Preporučuje se za putničke automobile i komercijalna vozila sa manualnim menjačem i u slučaju transporta, kod prenosa pogonske osovine u širokim temperaturnim uslovima.	API GL-5		208L 20L 12x1L	<b>400</b> <b>440</b> <b>620</b>
	<b>MOBILUBE HD 85W-140</b>				
	Visokokvalitetno ulje za mehaničke prenosnike transmisije motornih vozila. Preporučuje se za putničke automobile, komercijalna vozila i radne masine sa manualnim menjačem i u slučaju transporta, kod prenosa pogonske osovine u širokim temperaturnim uslovima i pod velikim opterećenjima.	API GL-5		208L 20L	<b>488</b> <b>535</b>
	<b>MOBILUBE HD-A 85W-90</b>				
	Visoko performansno menjačko ulje za manualne menjače kod komercijalnih vozila, lakih komercijalnih vozila kao i kod građevinskih mašina, poljoprivredi, kamenolomima.	API GL-5	MB 235.0 MAN 342TypeN ZF-TE-ML 05A/07A/12A/16C/17B	208L 20L	<b>469</b> <b>516</b>

## Ulja za automatske menjače i servo upravljače

	Naziv proizvoda	Nivo kvaliteta	Specifikacija i odobrenja	pakovanje	Cena bez PDV
	<b>MOBIL ATF SHC</b>				
	POTPUNO SINTETIČKO ulje za automatske menjače i servo upravljačke sisteme. Dizajnirano da odgovori veoma visokim zahtevima u vezi sa produženim intervalom servisiranja i doprinese uštedi goriva i čistoći motora.		GM Dexron II E-25300 MB 236.5/236.8 MAN 339 Type D Allison C-4 18231693 ZF TE-ML-14B/16L Voith G1363 Ford Mercon-M931288 Renk-Doromat Caterpillar TO-2	20L 12x1L	<b>1190</b> <b>1400</b>
	<b>MOBIL ATF 134</b>				
	Mobil ATF 134 je ekstra performansno ulje za automatsku transmisiju formulirano od odabranih baznih ulja visokog indeksa viskoziteta sa unapređenim sistemom aditiva koje obezbeđuje termičku stabilnost i otpornost na habanje kao i dobra niskotemperaturna svojstva. Preporučuje se za upotrebu u najnovijoj generaciji Mercedes Benz 7-stepenih automatskih menjača po odobrenju MB 236.14. Pogodan za upotrebu i u ranijim 4 i 5-stepenim automatskim menjačima sa odobrenjima MB 236.10 i MB 236.12*.		MB 236.14 * MB 236.10 / 236.12	208L 20L	<b>890</b> <b>940</b>
	<b>MOBIL ATF 320</b>				
	Ekstra kvalitetno ulje za automatske menjače, upravljačke i hidraulične sisteme. Preporučuje se za većinu putničkih automobila i komercijalne automatske prenosne mehanizme.		GM Dexron III Ford Mercon M931220 Allison C-4 Voith G607 ZF TE-ML 4D/17C Renk Doromat	208L 20L 12x1L	<b>555</b> <b>615</b> <b>660</b>
	<b>MOBIL ATF 220</b>				
	Visokokvalitetno ulje za automatsku transmisiju, pogodno za automatske menjače, servo upravljačke sisteme i hidraulične obrtne sisteme. Mobil ATF 220 je napravljen od visoko kvalitetnih baznih ulja kombinovanih sa specijalnim aditivnim sistemom.		GM Dexron IID MB 236.5/236.7 MAN 339D, Voith G607 ZF TE-ML 09A/11A/14A Ford M2C 33G Allison C-4 14290590 Renk Doromat Caterpillar TO-2	208L 20L 12x1L	<b>430</b> <b>455</b> <b>540</b>

## Masti

	Naziv proizvoda	Nivo kvaliteta	Specifikacija i odobrenja	pakovanje	Cena bez PDV
	<b>MOBILGREASE XHP 222</b>				
	Višenamenska, vodootporna mast za ekstremne pritiske u više vrsta industrijskih aplikacija, pogodna za podmazivanje aviona, kotrljajućih ležišta i ležišta točkova. Štiti od habanja, korozije i oksidacije. Preporučeno za radne temperature do 175°C.	NLGI 2	Lithium complex soap EP	180kg 18kg 12x0,4kg	<b>780</b> <b>836</b> <b>1167din/kg</b>
	<b>MOBILGREASE SPECIAL</b>				
	Izvanstandardna višenamenska mast za putnička, komercijalna vozila, poljoprivredne mašine i građevinsku opremu, sa dodatkom MoS <sub>2</sub> , preporučeno za radne temperature od -20° do 130°C.	NLGI 2	Li -hydroxystearate	180kg 5kg 12x0,4kg	<b>635</b> <b>767</b> <b>1030din/kg</b>
	<b>MOBILUX EP2</b>				
	Višenamenska, vodootporna mast za zahtevne uslove rada pri krajnje visokim opterećenjima u širokom temperaturnom području. Pogodna za podmazivanje ležajeva, kardana i time štiti od habanja, korozije i oksidacije, za radne temperature od -20°C do 130°C.	NLGI 2	Lithium soap EP	180kg 18kg 12x0,4kg	<b>625</b> <b>700</b> <b>999 din/kg</b>
	<b>CHASSIS GREASE LBZ</b>				
	Polutekuća mast za centralno podmazivanje komercijalnih vozila. Za radne temperature od -50° do 100°C	NLGI 00	Lithium Soap Semi Fluid MB 264, MAN 283-Li-P	18kg	<b>969</b>

## Specijalni proizvodi, Kočione tečnosti

	MOBIL BRAKEFLUID DOT 4				
	Visoko performansna kočiona tečnost za hidraulične sisteme i kvačila putničkih i teretnih vozila. Bazirana na polietilen-glikol-eter tehnologiji kako bi obezbedila najviši nivo performansi kočnica i kvačila kako u novim tako i starijim putničkim i teretnim vozilima.	SAE J 1703	ISO 4925 FMVSS 116 DOT 4 DOT 3	12x0,5L	<b>1130 din/lit</b>

## Ulja za hidrauliku

	MOBIL NUTO H 32, 46, 68				
	Hidraulično visoko kvalitetno ulje za podmazivanje cirkulacionih i hidrauličnih sistema. Odlična zaštita od rđe, visoka otpornost na oksidaciju, odlična svojstva protiv penušanja i odlična deareacija. Široka primena u raznim industrijskim sistemima, alatne mašine, prese, i sva oprema koja prenosi snagu preko hidrauličnih medijuma.	ISO HM DIN 51 524/2 HLP	AFNOR NF-E 48-690/1 AFNOR NF-E 48-603 HM Denison HF-0 DIN 51524 PART 2 ISO 11158 TYPE HM Vickers I-286-S Vickers M-2950-S	208L 20L	<b>299</b> <b>342</b>

## Mobil antifriz

	MOBIL ANTIFREEZE ADVANCE				
	Koncentrovana antifriz formula (crvene boje). Pruža izvanrednu zaštitu od mržnjenja, korozije i pregrevanja svih modernih motora, posebno za aluminijumske agregate. Efikasno štiti od štetnih naslaga sve vitalne delove sistema za hladjenje. Organic Acid Technology (OAT) formula pruža odličnu zaštitu za aluminijumske motore. Četvorogodišnja zaštita. Pre upotrebe razblažiti destilovanom vodom.	100%	MB DBL 7700.30 Audi ,Seat, Volkswagen, Škoda: TL 744-D/F (VW code G12+) Porsche Ford WSS-M97B44-D MAN 324-SNF MTU: MTL 5048	208L 12x1L	<b>545</b> <b>700</b>
	<b>MOBIL ANTIFREEZE</b>				
	Koncentrat, sadrži Mono Etilen Glikol (plave boje). Pomaže u prevenciji zimskog mržnjenja i pregrevanja tokom leta. Trogodišnja zaštita. Pre upotrebe razblažiti destilovanom ili vodom iz vodovoda.	100%		208L 12x1L	<b>430</b> <b>595</b>

**Odobravamo količinski rabat i odloženo plaćanje**  
**Za sve informacije pozovite tel: 021/ 44 64 66 , fax 021/ 47 234 52**  
[sales.support@plattner.rs](mailto:sales.support@plattner.rs)

[www.plattner.rs](http://www.plattner.rs)

Matični br: 8379866  
 PIB: 100495597  
 Registarski broj: 20508379866  
 Tekući račun: 265-2110310000122-65  
 Raiffeisen banka

Plattner d.o.o.  
 ul. Novosadski put 19  
 21400 Bačka Palanka  
 Srbija

Poslovnica Novi Sad  
 Vojvode Mišića 2  
 Tel: 021/44-64-66  
 Fax: 021/47 234 52

Poslovnica Beograd  
 Maksima Gorkog 153  
 Tel: 011/2420-390  
 Fax: 011/2420-638